



***TERRAIN SDP***

## HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

---

**CASQUILLO DE PLÁSTICO PARA INTERIOR DE  
TUBERÍA UTILIZADO EN EL SISTEMA PB DE  
UNIÓN PUSH-FIT O ENCAJE**

# CASQUILLO DE PLÁSTICO PARA INTERIOR DE TUBERÍA UTILIZADO EN EL SISTEMA PB DE UNIÓN PUSH-FIT O ENCAJE

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- » Fabricados en PB-1 con fibra de vidrio.
- » Apto para uso con agua potable. Sistema certificado por Kiwa-ATA.
- » Uso en agua fría, caliente sanitaria y calefacción.
- » Mínima reducción de paso del fluido.



## FUNCIONES

- » Calibración de la tubería, corrigiendo ovalaciones producidas en el corte.
- » Aportar rigidez al extremo de la tubería para soportar el agarre del anillo de retención.

## GAMA

Referencia	Diámetro y espesor de la tubería a utilizar (mm)	Color
FC.060.015.00P	D15 x 1.7	Negro
FC.060.016.00P	D16 x 1.8	
FC.060.020.00P	D20 x 2.3	
FC.060.022.016.00P	D22 x 2.0	
FC.060.025.00P	D25 x 2.3	
FC.060.028.00P	D28 x 2.5	
FC.060.032.00P	D32 x 2.9	
FC.060.040.00P	D40 x 3.7	
FC.060.050.00P	D50 x 4.6	
FC.060.063.00P	D63 x 5.8	

## PROPIEDADES FÍSICAS

- » **Densidad:** 0.90-093 gr/cm
- » **Punto de fusión:** 123-129 °C
- » **Modulo elástico:** 6300 Mpa